

PORT USE TIRES

港口工业轮胎

适用于大吨位叉车、堆垛机、正面吊、龙门吊等港口设备，胎体坚固，胎圈进行了特别处理，支撑能力加强，生热低，胎面采用宽行驶面、块状加深花纹，具有优异的抓着力，刹车性能及重载下的稳定性及操作安全性更强。胎面采用高耐磨配方，磨损性能好，轮胎寿命更长。气密性好，减少补气次数，胎体采用低生热、粘合性能好的材料，大大降低轮胎脱层几率，可实行多次翻新，降低轮胎使用成本。



专利号 ZL201220059489.6 仿冒必究

E-4

规格 SIZE	层级 PR	花纹编号 PATTERN NO.	类型 TYPE	花纹深度 T.D.(mm)	标准轮辋 STD.RIM	气压 (INFLATION PRESSURE) (kPa)	不同速度下的负荷能力 (LOAD CAPACITY AT VARIOUS SPEED) (kg)								断面宽 S.W. (mm)	外直径 O.D. (mm)
							0km/h	Creep	5km/h	10km/h	15km/h	20km/h	25km/h	30km/h		
18.00-25	40	E-4	TL	69	13.00/2.5	1150	30600	27200	24650	22950	22100	21590	21250	21080	526	1673
16.00-25	36	E-4	TL	62	11.25/2.0	1150	24500	21800	19700	18400	17700	17300	17000	16350	432	1548
16.00-25	32	E-4	TL	62	11.25/2.0	1000	22100	19650	17800	16600	16000	15600	15350	15195	432	1548
16.00-25	28	E-4	TL	62	11.25/2.0	900	20700	18400	16675	15525	14950	14605	14375	14260	432	1548
14.00-25	28	E-4	TT/TL	57	10.00/1.5	1000	18000	16000	14500	13500	13000	12700	12500	12400	386	1417
14.00-24	32	E-4	TL	57	10.00	1100	19605	17430	15845	14700	14160	13820	13600	13460	386	1417
14.00-24	28	E-4	TT/TL	57	10.00	1000	18000	16000	14500	13500	13000	12700	12500	12400	386	1417
12.00-24	24	E-4	TT	54	8.5	1000	13600	12150	11000	10250	9850	9650	9500	9400	333	1300
12.00-20	24	E-4	TT	45	8.5	1000	13000	11600	10510	9800	9440	9230	8250	8180	340	1173
10.00-20	18	E-4	TT	40	7.5	1000	9630	8560	7780	7255	6990	6830	5520	5480	300	1097


备注: handler service 堆高机用



IND-4/IND-4A



E-4A



L-4S

规格 SIZE	层级 PR	花纹编号 PATTERN NO.	类型 TYPE	花纹深度 T.D.(mm)	标准轮辋 STD.RIM	气压 (INFLATION PRESSURE) (kPa)	不同速度下的负荷能力 (LOAD CAPACITY AT VARIOUS SPEED) (kg)								断面宽 S.W. (mm)	外直径 O.D. (mm)
							0km/h	Creep	5km/h	10km/h	15km/h	20km/h	25km/h	30km/h		
18.00-25	40	IND-4A	TL	58	13.00/2.5	1150	30600	27200	24650	22950	22100	21590	21250	21080	515	1673
18.00-25	40	IND-4	TL	55	13.00/2.5	1150	30600	27200	24650	22950	22100	21590	21250	21080	515	1673
14.00-24	28	IND-4	TT/TL	48	10.00	1000	18000	16000	14500	13500	13000	12700	12500	12400	375	1370
12.00-24	24	IND-4	TT	42	8.5	1000	13600	12150	11000	10250	9850	9650	9500	9400	320	1275
18.00-33	40	E-4A	TL	69	13.00/2.5	1150	35600	31670	28700	26700	25710	25120	24700	24500	509	1860
18.00-25	40	E-4A	TL	68	13.00/2.5	1150	30600	27200	24650	22950	22100	21590	21250	21080	528	1684
18.00-25	40	L-4S	TL	58	13.00/2.5	1150	30600	27200	24650	22950	22100	21590	21250	21080	526	1673



E-3A



E-3/L-3



GK899C

规格 SIZE	层级 PR	花纹编号 PATTERN NO.	类型 TYPE	花纹深度 T.D.(mm)	标准轮辋 STD.RIM	气压 (INFLATION PRESSURE) (kPa)	不同速度下的负荷能力 (LOAD CAPACITY AT VARIOUS SPEED) (kg)								断面宽 S.W. (mm)	外直径 O.D. (mm)
							0km/h	Creep	5km/h	10km/h	15km/h	20km/h	25km/h	30km/h		
21.00-35	44	E-3A	TL	42	15.00/3.0	1250	45900	40800	36790	34420	33150	32380	31870	30980	570	2005
21.00-25	44	E-3A	TL	42	15.00/3.0	1250	39580	35180	31860	29950	28480	27800	27360	27140	572	1750
21.00-25	42	E-3A	TL	42	15.00/3.0	1150	37370	33220	30200	28000	27000	26360	25940	25730	572	1750
18.00-25	44	E-3A	TL	41	13.00/2.5	1250	32290	28700	25990	24110	23240	22700	22340	22160	510	1636
18.00-25	40	E-3A	TL	41	13.00/2.5	1150	30600	27200	24650	22950	22100	21590	21250	21080	510	1636
16.00-25	36	E-3/L-3	TL	36、28	11.25/2.0	1150	24500	21800	19700	18400	17700	17300	17000	16350	430	1495
14.00-24	32	GK899C	TT/TL	28	10.00	1100	19605	17430	15845	14700	14160	13820	13600	13460	375	1370

备注: RTG service 桥吊用



L-5S

规格 SIZE	层级 PR	花纹编号 PATTERN NO.	类型 TYPE	花纹深度 T.D.(mm)	标准轮辋 STD.RIM	气压 (INFLATION PRESSURE) (kPa)	不同速度下的负荷能力 (LOAD CAPACITY AT VARIOUS SPEED) (kg)								断面宽 S.W. (mm)	外直径 O.D. (mm)
							0km/h	Creep	5km/h	10km/h	15km/h	20km/h	25km/h	30km/h		
21.00-25	40	L-5S	TL	97	15.00/3.0	1150	36386	32343	29311	27290	26279	25672	25268	25066	617	1798
18.00-25	40	L-5S	TL	85	13.00/2.5	1150	30600	27200	24650	22950	22100	21590	21250	21080	538	1673
14.00-25	28	L-5S	TT/TL	77	10.00	1000	18000	16000	14500	13500	13000	12700	12500	12400	386	1417
14.00-24	28	L-5S	TT/TL	77	10.00	1000	18000	16000	14500	13500	13000	12700	12500	12400	386	1417
12.00-24	24	L-5S	TT	55	8.5	1000	13600	12150	11000	10250	9850	9650	9500	9400	333	1300
12.00-20	28	L-5S	TT	67	8.5	1030	13440	12040	10975	10250	9910	9690	9520	9400	330	1173
10.00-20	18	L-5S	TT	58	7.5	1000	9630	8560	7780	7255	6990	6830	5520	5480	300	1097
8.25-15	24	L-5S	TT	52	6.5	1030	6070	5400	4900	4550	4390	4280	4200	4100	260	864