

IMPULSAMOS EL FUTURO



FICHA TÉCNICA

ELAM T30 SINGLE MAMUT







IMPULSAMOS EL FUTURO

SHENYANG BRILLIANCE SWJ16

TIPO	4 cilindros en línea con inyección electrónica; doble árbol de levas DOHC de 16 válvulas
COMBUSTIBLE	Gasolina
DESPLAZAMIENTO	1,597cc
POTENCIA	124hp@6,000 rpm
TORQUE	118lb-pie@3,800rpm
NORMA DE EMISIONES	EURO VI

TRANSMISIÓN

TIPO	Manual de 5 velocidades con sobremarcha y 1 reversa
RELACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	1a: 3.625 2a: 1.948 3a: 1.424. 4a: 1.00. 5a: 0.795
RELACIÓN DE REVERSA	3.466
EMBRAGUE	Monodisco en seco
TRACCIÓN	Trasera (4X2)
RELACIÓN DE EJE TRASERO	4.556

DIRECCIÓN

TIPO	EPS electro-asistida

FRENOS

TIPO	Hidráulicos Disco/Tambor
ASISTENCIAS	ABS & ESC

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Independiente tipo McPherson con muelles de hojas y amortiguadores
TRASERA	Mecánica con muelles de 6 hojas semielípticas

CAPACIDAD DE EJES

EJE DELANTERO	1,300Kg
EJE TRASERO	1,385Kg

CAPACIDAD DE TANQUES

COMBUSTIBLE	50 l

SISTEMA ELÉCTRICO

VOLTAJE NOMINAL	12V
AMPERAJE DE ALTERNADOR	65A
CANTIDAD DE BATERÍAS	1

CAPACIDADES

2,815Kg
1,320Kg
1,495Kg

PRESTACIONES

RADIO DE GIRO	6m
VELOCIDAD MÁXIMA	105Km/h

DIMENSIONES

LARGO TOTAL	5,115mm
ANCHO DE CABINA	1,730mm
ALTURA DE CABINA	2,020mm
DISTANCIA ENTRE EJE	3,250mm
ANCHO DE ENTREVIA DELANTERA	1,450mm
ANCHO DE ENTREVIA TRASERA	1,460mm
VOLADO DELANTERO	680mm
VOLADO TRASERO	1,185mm
DIMENSIONES DE BATEA (largo/ancho/alto)	3,050mm/1,645mm/370mm

NEUMÁTICOS Y RINES

LLANTA	175R14LT 8PR
RINES	5.00 x 14 de acero
RODADO	Sencillo







EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA	INTERIOR DE CABINA Y CONFORT	SEGURIDAD
 Faros de niebla; luces de día Espejos laterales abatibles con direccional integrada Apertura remota del tapón del tanque de combustible 	Cierre centralizado de puertas y	 Bolsas de aire para conductor y pasajero Cinturones de seguridad para conductor y pasajero de tres puntos Recordatorio de cinturón de seguridad Extintor de fuego Tercera luz de freno Herramientas y llanta de refacción de tamaño normal







