



VOLTEO ESTÁNDAR 24M³

SE FABRICA EN 24M³ Y 30M³

DIMENSIONES

Altura total:	123 3/4" (3.143 m)
Altura interior batea:	47 1/2" (1.498 m)
Ancho interior:	94 1/4" (2.394 m)
Ancho total:	102 3/8" (2.60 m)
Longitud total:	375 15/16" (9.548 m)
Capacidad:	24 m ³
Peso aproximado:	6,900 kg

BATEA

Cuerpo: Acero alta resistencia calibre 10" y esquinas redondeadas con 12" de radio y doble guía a cuerpo en batea.

Costillas: De canal sombrero en acero de alta resistencia.

Reborde: (2) tubo PTR calibre 3/16" x 4" x 6".

Largueros inferiores: (2) de ángulo de acero alta resistencia de 1/4".

Frente: Inclinado con alojamiento para el pistón hidráulico.

Puerta trasera: A todo lo ancho y alto con refuerzos transversales con panel calibre 10. Con seguros neumáticos.

Pistón hidráulico: De 5 etapas y acción sencilla de 220" de carrera.

BASTIDOR

Vigas principales: (2) viga "I" formada con alma de 1/4" acero de alta resistencia, patines en acero de alta resistencia de 1/2" x 6" soldada automáticamente.

Puentes travesaños: Canal formada de acero alta resistencia calibre 1/4".

Acoplador superior: Fijo soldado entre las vigas principales con perno localizado a 16".

Bisagra trasera: Fundida con perno de 2 1/2" a todo lo ancho.

Armadura pistón: Integrado al acoplador superior.

VOLTEO ESTÁNDAR 24M³

MODELO: DBN-ND-HT2-24W

SUSPENSIÓN


- Suspensión:** Hendrickson de 30,000 libras
- Ejes:** (2) Hendrickson de 30,000 libras
- Mazas:** (4) de hierro nodular, tipo disco 10 birlos
- Tambores:** (4) de hierro gris
- Frenos:** De 16 1/2"X7", cámaras de doble diafragma, tanque de aire y conectores frontales
- Sistema ABS:** Bendix 2S/1M, matracas auto ajustables

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Rines:** Adicional, indicar medida y marca
- Llantas:** Adicional, indicar medida y marca
- Salpicaderas:** Opcional
- Patín:** (1) Marca Saf Holland, Modelo Atlas 65
- Portallanta:** Tipo canastilla
- Loderas:** 2 de plástico colocados atrás de la suspensión

LUCES Y PINTURA

- Enchufe:** 7 Vías, 12Volts
- Arnés:** Sellado
- Plafones:** Led
 - **Laterales:** 2 ámbar con direccional al centro y 2 rojos por costado
 - **Traseros:** 2 direccionales, 4 cuartos, 2 alto, 1 portaplaca, 3 rojos en el marco trasero
- Cinta reflejante:** En costados, defensa, puertas traseras en esquinas superiores y parte inferior
- Pintura:** Esmalte automotivo aplicado sobre base primario, color indicado por el cliente
- (1) Lámpara destellante en cada extremo del marco compuerta**



OPCIONES ADICIONALES

MISCELÁNEOS

- Arcos caballete
- Batea de acero inoxidable
- Body clamp
- Conexión trasera
- Doble portallanta
- Escalera sobre batea
- Gancho de arrastre
- Gata con cadenas
- Pintura en poliuretano
- Puerta bandera
- Rines de aluminio
- Seguros mariposa, clamp cierre

MISCELÁNEOS

- Salpicaderas delanteras de aluminio
- Salpicaderas traseras de aluminio
- Sello en puerta

PISOS

- Acero inoxidable em 3/16"
- Acero inoxidable en 1/4"
- Acero negro 3/16"
- Acero negro en 1/4"

SUSPENSIÓN

- Intraax
- Mecánica (muelles)

EJES

- Mantenimiento extendido
- Retráctil