



DAMSA

Distribuidora de Accesos y Mecanismos

SELLOS DE ANDÉN


SELLOS DE ANDÉN

Los sellos para andén DAMSA aseguran una protección de sellado hermético en la entrada del andén al momento de realizar la carga y descarga del material desde el camión hacia la nave o bodega.

Cuando el camión se posiciona en la puerta del andén, comprime el material del sello consiguiendo reducir el espacio libre que queda entre el muro del edificio y la caja del camión, con eso se logra una maniobra de carga y descarga libre del aire del exterior, polvo, insectos, evitando la filtración de agua y el ingreso inesperado de personal no autorizado.

TIPOS DE PIERNA

Trapezoidal



Cuadrada



ESPECIFICACIONES

1. **Espuma:** de poliuretano de alta densidad 17 kg/ cm³
2. **Bastidor:** fabricación en madera estufada con 1 1/2" de espesor y trata-da contra intemperie.
3. **Difusores de aire:** dispuestos sobre el vinil para permitir el escape del aire durante la compresión del sello.
4. **Placas de montaje:** cada sello incluye placas fabricadas en acero gal-vanizado sobre calibre 14 para la correcta instalación del equipo.
5. **Logo:** vinil, con opción de personalizar.
6. **Ojillos galvanizados:** drenes galvanizados que permiten la salida de posibles líquidos acumulados.
7. **Ribete guía:** franjas de tráfico amarillas de 10 cm. de ancho, que faci-litan el adecuado acercamiento del vehículo.
8. **Revestimiento:** lona de vinil de 24 oz hilo estándar (opcional lona de 40 oz).
9. **Tipos de cabezal:** cabezal cortina, cabezal sólido y cabezal sólido-cortina.



TIPOS DE SELLOS



SELLO DAMSA CC (CABEZAL CORTINA)

Es un sello diseñado para recibir camiones de diferentes dimensiones, ya que cuenta con un cabezal tipo cortina que permite ajustar el contacto del sello con la altura del camión, compensando hasta 600 mm. el diferencial de alturas.

SELLO DAMSA CS (CABEZAL SÓLIDO)

Sello diseñado para andenes de carga en donde se reciben camiones con alturas uniformes. Este tipo de sello tiene un cabezal fijo, excelente para almacenes con temperaturas controladas.



SELLO DAMSA CSC (CABEZAL SÓLIDO-CORTINA)

Unimos un cabezal sólido con un cabezal cortina y obtenemos un sello con excelentes capacidades de aislamiento ambiental y térmico, útil para vehículos con alturas variables.

